

LES EKODD

COFFRET LES PIED DE CANDÉLABRE

LEA_{FR}

AVANTAGES

Nouveau : option platine débrochable brevetée

Coffret de taille intermédiaire pour 3 modules
Bornes individuelles et débrochables à trous

MATIÈRE UTILISÉE

- Polycarbonate auto-extinguible V0
- Résistance à la chaleur de -30° à +110°C
- Essai au fil incandescent selon IEC 695-2-1 = 960°C
- Tenue à la chaleur = 100°C pendant 5h

NORMES

Conforme :

- Norme de construction UTE C 63-440
- Norme d'installation NF C 17-200



II


CLASSE

IP44

IK09

MAX
3X16²

MAX 3
MODULES



NOUVEAUTÉ PLATINE DÉBROCHABLE BREVETÉE

ÉQUIPEMENT STANDARD

4 bornes à trous max 3x16²
+ 1 CC avec fils

DIMENSIONS

Longueur : 300 mm

Largeur : 70 mm

Profondeur : 74 mm

ENCOMBREMENT

⊠ L. 709 x P. 74

Mât Minimum Ø 116



1 MODULE =
17,5 MM

**NOUVEAUTÉ
EN SAVOIR + P.09**

**STANDARD SUR PLATINE
débroschable brevetée**

Capacité de raccordement			Nombre de bornes	CC	Heureko	Parafoudre	Borne DALI
2x6 ²	2x10 ²	2x16 ²	4	3	1	1	2
3x6 ²	3x10 ²	3x16 ²					